

FOCOS EXTRAPLANOS / Slim Lighting / Focos Extra-Planos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	12 VAC
Material	ABS
Led (Puntos de luz)	252 PCS (UL039D) 460 PCS (UL019B y UL027A)
Tipo de Led	Led SMD 5W
Potencia	21W – 1470 Lm (UL039D) 35W – 2120 Lm (UL019B y UL029A)
Conexión	Necesario transformador
Ángulo de apertura	120°
Color	RGB
Medidas	Ø290 x 60 mm
Grosor de vidrio	3 mm
Cable de alimentación	2 mts x 1,5 mm



Código	Descripción	Color	Potencia	Led	Control	Ud./Caja
UL039D	Foco extraplano A 21W RGB mod./mando	RGB	21W 1470 Lm	252 Led SMD 5W	Mod./Mando	10
UL019B	Foco extraplano A 35W RGB	RGB	35W 2120 Lm	460 Led SMD 5W	Interruptor	10
UL029A	Foco extraplano A 35W RGB mod./mando	RGB	35W 2120 Lm	460 Led SMD 5W	Mod./Mando	10

ACCESORIOS COMPATIBLES

ULLIN	Accesorio para liner Foco Extraplano A
ULPRENSA	Prensaestopa para poliéster Foco Extraplano A y B
EB101B	Modulador 2 hilos
RC102B	Mando a distancia



ULLIN



ULPRENSA



EB101B



RC102B