

El **Filtro de PP Inyectado mod. Arena** es un filtro fabricado en polipropileno inyectado de alta calidad.

La tapa es transparente con cierre mediante rosca. La peana del filtro está fijada al cuerpo del filtro. Los brazos colectores son de muy alta calidad e incluye difusor.

Realizamos pruebas de presión en todos nuestros filtros de 3,5 kg/cm² para comprobar su resistencia.

Válvula selectora, racores, manómetro, purgador y desagüe están incluidos.




DATOS TÉCNICOS

PRESIÓN DE TRABAJO:	0,5 - 1,5 kg/cm ²
PRESIÓN MÁXIMA:	2 kg/cm ²
PRESIÓN DE PRUEBA:	3,5 kg/cm ²
TEMPERATURA TRABAJO:	-50°C
CONEXIÓN:	1½"
GRANULOMETRÍA:	0,4 - 0,8 mm

Modelo	Filtro PP Inyectado Arena	
Referencia	ARENA500	ARENA600
Caudal (m ³ /h)	10,0	14,0
Conexión	1½"	1½"
Sup. Filtr. (m ²)	0,20	0,28
Arena (Kg)	75	100
Peso (Kg)	7	14

Dimensiones (mm)				
CÓDIGO	A	B	C	D
ARENA500	715	500	260	390
ARENA600	760	600	280	410



<p>CAJA UNITARIA (ARENA500)</p> <p>Peso / Caja unitaria: 15Kg</p>	<p>CAJA UNITARIA (ARENA600)</p> <p>Peso / Caja unitaria: 20 Kg</p>	<p>CAJA UNITARIA (VÁLVULA 1½")</p> <p>Peso / Caja unitaria: 1 Kg</p>
---	--	--